

ICAP

HYDRAULICKÉ POVOĽOVANIE

A UŤAHOVANIE



**TAM, KDE
POVOĽOVANIE
ALEBO UŤAHOVANIE
JE VÝZVA!**



HYDRAULICKÝ POHON



SILNÉ, SPOĽAHLIVÉ AJ DOSTATOČNE PRESNÉ.

Hydraulické rázové povoľovačky - ťahovačky v sebe spájajú veľkú silu, výhodu rázov, rýchlosť povolenia a utiahnutia spojov

Hydraulic power unit combines speed, power and torque control in a reliable, tough and flexible bolting system.



Priemysel, prírubové spoje
INDUSTRIAL MAINTENANCE



Ťažba a preprava zemin
EARTH MOVING



Baníctvo
MINING



Železničná doprava, koľajiská
RAILWAYS



Riešenia púdod vodou
UNDERWATER MAINTENANCE



Rafinérie, ťažba ropy a plynu
POWER, OIL & GAS



Stavebníctvo
INFRASTRUCTURES



Energetika
ENERGY



Lodná doprava
NAVAL USAGES



Recyklácia
RECYCLING



Servisy a dielne
WORKSHOP



Pneuservisy
TYRE CHANGE

JEDNOTKA SA NAVRHNE
PRESNE PRE VAŠE POTREBY.

CUSTOMIZE YOUR
HYDRAULIC POWER UNIT TO
YOUR SPECIFIC NEEDS.

www.ikema.sk



PRÍNOS

- Prispôsobiteľné na mieru
- Výborný pomer váha - výkon
- Jednoducho sa obsluhuje
- Široký výber rázových kľúčov
- Spoľahlivé a trvácne náradie
- Nízke náklady na údržbu
- Pohon elektrický alebo spaľ. motorom
- Presnosť utiahnutia cca 8%, vysoká rýchlosť
- Nie je potrebné kontrovať maticu

BENEFITS

- Customizable
- Excellent power/weight ratio
- Easy to use
- Wide range of impact wrenches
- Reliable, durable and versatile
- Low maintenance costs
- Stand-alone power unit





RÁZOVÉ UŤAHOVANIE

Silné a prísne. Ponúka používateľovi spoľahlivý, jednoduchý a flexibilný systém na povoľovanie a uťahovanie spojov s dostatočnou presnosťou.

Powerful and fast. Accurate and efficient. To offer you a reliable, durable and flexible bolting solution for maintenance and industrial production.



TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICAL DATA

MODEL MODEL	ŠTVORHRAN SQUARE DRIVE	MAX. MOMENT MAX TORQUE	ROZSAH MOMENTU SUGGESTED TORQUE	VÁHA WEIGHT	DĚŽKA LENGTH	VHODNÝ POHON SUGGESTED UNIT
K100	3/4"	3000 Nm	250 - 2800 Nm	6,80 kg	265 mm	STP36
K200	1"	3500 Nm	300 - 3200 Nm	6,90 kg	265 mm	STP36
K350	1"	3500 Nm	300 - 3200 Nm	8,50 kg	260 mm	STP36
K560	1"	5500 Nm	500 - 5200 Nm	10,30 kg	270 mm	STP56
K750	1"	7500 Nm	600 - 7200 Nm	14,80 kg	280 mm	STP56
K850	1 1/2"	8500 Nm	600 - 8200 Nm	15,30 kg	290 mm	STP45
K1600	1 1/2"	16000 Nm	1000 - 15800 Nm	22,90 kg	385 mm	STP70

*! Údaje uvedené v tabuľkách zodpovedajú náradu ak je použitá správna pohonná jednotka.

*The values indicated in the table refer to the use of the hydraulic impact wrench with the recommended power unit.

ŠPECIÁLNE PREVEDENIE NA VYŽIADANIE SPECIAL VERSION AVAILABLE

MODEL MODEL	K100	K200	K350	K560	K750	K850	K1600
PRÁCA POD VODOU UNDERWATER VERSION	Dostupné Available	Dostupné Available	Dostupné Available	Dostupné Available	Dostupné Available	Dostupné Available	Dostupné Available
PODZEMNÉ BANE MINING VERSION	Dostupné Available	Dostupné Available	Dostupné Available	Dostupné Available	Dostupné Available	Dostupné Available	Dostupné Available
ŽELEZNICE RAILWAYS VERSION	-	-	Dostupné Available	Dostupné Available	-	-	-



ICAP

HYDRAULICKÉ POVOĽOVANIE A UŤAHOVANIE



DODÁVA:

IKEMA spol. s.r.o. tel.: +421 (2) 4599 4876
Tabaková 2 mobil: +421 (903) 748 778
900 27 Bernolákovo e-mail: ikema@ikema.sk
SLOVAKIA www.ikema.sk